

DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm) Kamera IP bullet, 4Mpix IR zewnętrzna, WDR, ob 2.8-12mm MZ, IP67, H.265, H.265+, EasyIP LITE

Systemy Telewizji Dozоровej IP -> Kamery IP stacjonarne -> kamery bullet

HIKVISION



Cechy charakterystyczne

- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix
- do 20 kl./s dla 4Mpix
- Obiektyw f=2.8-12mm/F1.6 MZ
- Kompresja H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- Dwa strumienie wideo
- WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR
- Obsługa kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128 GB), BNC
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Dane techniczne:

Typ produktu	Kamera IP bullet 4Mpix IR zewnętrzna
Przetwornik obrazu	1/3
Rozdzielczość (px)	4Mpix
Kompresja wideo	MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ilość strumieni wideo	2
Ilość Klatek	20
Funkcja Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	2.8-12mm (MotorZoom)
Czułość (Lux)	0.01
Funkcje kamery	BLC, WDR, IP67
Promiennik podczerwieni	30m, IR LED
Złącza kamery	RJ-45, BNC, SDHC, Przycisk reset
Kompatybilność	ONVIF
Zasilanie	12VDC, PoE
Pobór mocy (W)	9
Temperatura pracy (°C)	-30...+60
Wymiar (śr. x wys.) (mm)	105 x 244.4
Obsługa zdarzeń	Detekcja ruchu
Oprogramowanie	iVMS-4200, HIK-CONNECT

Kod Produktu: DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)

Producent: HIKVISION

Gwarancja: 36 miesięcy

Link do produktu: <http://ivolta.pl/ds-2cd1643g0-iz-2-8-12mm--kamera-ip-bullet--4mpix-ir-zewnetrzna--wdr--ob-2-8-12mm-mz--ip67--h-265--h-265---easyip-lite/14575/produkt/>
Oferta z dnia: 15-01-2019