

Ogłoszenie nr 510141982-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

## Gmina Miasto Wąbrzeźno: Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

#### Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

#### Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

#### Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

#### Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 542810-N-2019

#### Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540097748-N-2019

### SEKSCJA I: ZAMAWIAJACY

#### I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Wąbrzeźno, Krajowy numer identyfikacyjny 871118780, ul. ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6884500, e-mail zp@wabrzezno.com, faks 56 6882748.

Adres strony internetowej (url): www.bip.wabrzezno.com

#### I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

### SEKSCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie

#### Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2019

#### II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

#### II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie przebudowy dróg gminnych. Zakres prac w ulicach obejmuje m. in:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm, • rozebranie krawężników betonowych, • rozebranie jezdni z kostki betonowej, • rozebranie podbudowy betonowej, • regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych (istniejących) wraz z założeniem pierścieni odciążających, • wymianę włazów żeliwnych, • regulację pionową wszystkich studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych i wód opadowych, • wykop koryta pod konstrukcję drogi z wywozem urobku do 5 km, • formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, piasek z dowozu, • wykonanie kanału z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 630 mm, • wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych o średnicy 1200 mm, • zamontowanie studzienek ściekowych o średnicy 500 mm z osadnikiem wraz z wpustem żeliwnym klasy D 400, • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa, grub. 15 cm, • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm (wjazdy, chodniki), • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm (jezdnie), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC22P o grubości 8 cm (podbudowa), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego AC8S o grubości 3 cm (w. ścieralna), • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej fazonowej, jezdnie (kolor szary), wjazdy (kolor czerwony), grubość kostki 8 cm, • ustawienie krawężnika betonowego (15x30x100 cm) na ławie betonowej z oporem, • ustawienie obrzeża betonowego (8x30x100 cm) na ławie betonowej z oporem, • wykonanie trawników na terenie płaskim. 2. Cały materiał rozbiórkowy z dróg jest własnością Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią: 1) projekty budowlane – wykonawcze poszczególnych dróg – Załącznik nr 9, 2) przedmiary robót przekazane przez zamawiającego – stanowią materiał dodatkowy (uzupełniający) ułatwiający wykonawcom skalkulowanie ryczałtowej ceny ofertowej dla całego przedsięwzięcia – Załącznik nr 10. 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 11. 4. Program zapewnienia jakości (PZJ) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 3) sposób zapewnienia bhp w czasie trwania robót, 4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 5. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i uzgodnić tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót. 6. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. 8. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek wykonania osobistego przez wykonawcę: • podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa, w gr. 15 cm, • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm (wjazdy, chodniki), • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubością 20 cm (jezdnie), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC22P o grubości 8 cm (podbudowa), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego AC8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). 9. Nawierzchnia dróg z kostki betonowej: droga kolor szary, na wjazdach kolor czerwony. UWAGA: Pozostałe roboty mogą wykonać podwykonawcy. 10. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm, 2) regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych (istniejących) wraz z założeniem pierścieni odciążających, 3) wymianę włazów żeliwnych, 4) regulacji pionowej wszystkich studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych i wód opadowych, 5) wykopu koryta pod konstrukcję drogi z wywozem urobku do 5 km, 6)

formowania i zagęszczania nasypów spycharkami, piasek z dowozu, 7) zamontowania studzienek ściekowych o średnicy 500 mm z osadnikiem wraz z wpustem żeliwnym klasy D 400, 8) wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa, grub. 15 cm, 9) wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm (wjazdy, chodniki), 10) wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm (jezdnie), 11) wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego AC22P o grubości 8 cm (podbudowa), 12) wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca), 13) wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), 14) wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego AC8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna), 15) wykonania nawierzchni z kostki brukowej fazowanej, jezdnie (kolor szary), wjazdy (kolor czerwony), grubość kostki 8 cm, 16) ustawienia krawężnika betonowego (15x30x100 cm) na ławie betonowej z oporem, 17) ustawienia obrzeża betonowego (8x30x100 cm) na ławie betonowej z oporem, 18) wykonania trawników na terenie płaskim. 11. Szczegóły, dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały zawarte w § 5 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 8. 12. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo naliczenia kary w wysokości 1.000,00 zł w przypadku niedopełnienia przez wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 10 za każdą osobę, wobec której wykonawca nie dopełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 14. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zadania objętego niniejszym postępowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rok 2019. Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania środków w ramach ww. dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:****Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7**Dodatkowe kody CPV:** 45111200-0, 45111230-9, 45111300-1, 45112710-5, 45113000-2, 45232000-2, 45232420-2, 45233220-7, 45233253-7, 45233290-8, 45233320-8**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 03/07/2019**IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 3246752.66**Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Email wykonawcy: pbdim@kobylnia.pl; przetargi@kobylnia.pl

Adres pocztowy: Kobylnia 8

Kod pocztowy: 86-061

Miejscowość: Brzoza

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy** 3993505.77

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3993505.77

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4737121.35

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcy realizację całego zakresu prac z wyłączeniem: podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego - zgodnie z rozdziałem 3, pkt 8 SIWZ.

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj